



Armoire, univers, IP55, classe de protection 1, 1850x1300x400mm + 100 mm socle

FR25V1

#### Architecture

Mode de fixation en saillie

#### Fonctions

Protection contre les surtensions non

#### Compatibilité

Approprié pour parafoudre non

#### Principales caractéristiques électriques

Tension nominale 690 V

#### Intensité du courant

Courant assigné nominal 800 A

#### Porte, couvercle

Épaisseur de la matière du couvercle 1,5 mm  
Type de fermeture de la porte Poignée escamotable pour demi-barillet DIN  
Nombre de serrure de la porte 1  
Type de couvercle fermé (plein)  
Battant de porte double, asymétrique  
Nombre de portes 2  
type de couvercle porte  
Couvercle/porte transparent(e) oui

#### Matières

Couleur gris clair  
Couleur gris  
Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair  
Matière tôle d'acier  
Aspect de la surface mat  
Type de traitement de surface revêtement pur poudre

#### Dimensions

Profondeur produit installé	400 mm
Profondeur interne	400 mm
Hauteur produit installé	1950 mm
Largeur produit installé	1300 mm
Largeur dans les unités de division	24
Épaisseur du matériau des parois latérales	1,5 mm

#### Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	non
-----------------------------	-----

#### Accessoires inclus

Plaque de montage incluse	non
Avec serrure	non

#### Équipement

Nombre rangées	12
Nombre de travée de large	5
Nombre de clés	1
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	10
Extension possible	oui

#### Standards

Homologations	EN 61439-1/-2
Directive européenne WEEE	non concerné

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	>IK10
Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	classe I
Sans halogène	non
Préservation de la fonction	-