



Armoire, univers, IP55, classe de protection 1, 1850x800x275mm + 200 mm socle

FR23K2

#### Architecture

|                  |            |
|------------------|------------|
| Mode de fixation | en saillie |
|------------------|------------|

#### Fonctions

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Protection contre les surtensions | non |
|-----------------------------------|-----|

#### Compatibilité

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Approprié pour parafoudre | non |
|---------------------------|-----|

#### Principales caractéristiques électriques

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 690 V |
|------------------|-------|

#### Intensité du courant

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 800 A |
|-------------------------|-------|

#### Porte, couvercle

|                                      |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Epaisseur de la matière du couvercle | 1,5 mm                                     |
| Type de fermeture de la porte        | Poignée escamotable pour demi-barillet DIN |
| Nombre de serrure de la porte        | 1                                          |
| Type de couvercle                    | fermé (plein)                              |
| Battant de porte                     | unique                                     |
| Nombre de portes                     | 1                                          |
| type de couvercle                    | porte                                      |
| Couvercle/porte transparent(e)       | oui                                        |

#### Matières

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Couleur                       | gris clair            |
| Couleur                       | gris                  |
| Couleur RAL                   | RAL 7035 - Gris clair |
| Matière                       | tôle d'acier          |
| Aspect de la surface          | mat                   |
| Type de traitement de surface | revêtement pur poudre |

#### Dimensions

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Profondeur produit installé                | 275 mm  |
| Profondeur interne                         | 275 mm  |
| Hauteur produit installé                   | 2050 mm |
| Largeur produit installé                   | 800 mm  |
| Largeur dans les unités de division        | 24      |
| Épaisseur du matériau des parois latérales | 1,5 mm  |

#### Installation, montage

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Adapté à un usage extérieur | non |
|-----------------------------|-----|

#### Accessoires inclus

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Plaque de montage incluse | non |
| Avec serrure              | non |

#### Équipement

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Nombre rangées                           | 12  |
| Nombre de travée de large                | 3   |
| Nombre de clés                           | 1   |
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 6   |
| Extension possible                       | oui |

#### Standards

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Homologations             | EN 61439-1/-2 |
| Directive européenne WEEE | non concerné  |

#### Sécurité

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | >IK10    |
| Indice de protection IP                           | IP55     |
| Classe de protection                              | classe I |
| Sans halogène                                     | non      |
| Préservation de la fonction                       | -        |