



Armoire, univers, IP55, classe de protection II,  
1550x300x275mm

FR01S

**Architecture**

Mode de fixation en saillie

**Fonctions**

Protection contre les surtensions non

**Compatibilité**

Approprié pour parafoudre non

**Principales caractéristiques électriques**

Tension nominale 690 V

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal 800 A

**Porte, couvercle**

Forme de couvercle	fermé
Épaisseur de la matière du couvercle	1,5 mm
Type de fermeture de la porte	Poignée escamotable pour demi-barillet DIN
Nombre de serrure de la porte	1
Type de portes pour les armoires électriques	porte butée
Type de couvercle	fermé (plein)
Battant de porte	unique
Nombre de portes	1
type de couvercle	porte
Couvercle/porte transparent(e)	non

**Matières**

Couleur	gris clair
Couleur	gris
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	tôle d'acier
Aspect de la surface	mat
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre
Transparent	non

#### Dimensions

Profondeur produit installé	275 mm
Profondeur interne	275 mm
Hauteur produit installé	1550 mm
Largeur produit installé	300 mm
Largeur dans les unités de division	24
Épaisseur du matériau des parois latérales	1,5 mm
Hauteur	1500 mm
Largeur	300 mm

#### Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	non
-----------------------------	-----

#### Accessoires inclus

Plaque de montage incluse	non
Avec serrure	non

#### Équipement

Nombre rangées	10
Nombre de travée de large	1
Nombre de clés	1
Accessoires	oui
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Extension possible	oui

#### Standards

Homologations	EN 61439-1/-2
Classe de protection IEC-61140	II

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	>IK10
Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	classe II
Sans halogène	non
Résistance au choc	IK10
Préservation de la fonction	-