



Leitungseinführung, univers, metrische Vorprägungen für Kabelverschraubungen

FZ407M

Architektur

| | |
|----------------------------|--------|
| Art des Einführungsflansch | gerade |
|----------------------------|--------|

Funktion

| | |
|---|-------|
| Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank | blind |
|---|-------|

Werkstoff

| | |
|------------|-------------|
| Werkstoff | Kunststoff |
| Oberfläche | unbehandelt |

Abmessungen

| | |
|------------------------------|--------|
| Tiefe installiertes Produkt | 125 mm |
| Höhe installiertes Produkt | 15 mm |
| Breite installiertes Produkt | 235 mm |

Zubehör

| | |
|------------------|----------|
| Typ des Zubehörs | Sonstige |
|------------------|----------|

Ausstattung

| | |
|------------------------------------|----|
| Vorprägungen | ja |
| Anzahl der Steckverbinderöffnungen | 13 |

Normen

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Europäische Direktive WEEE | nicht betroffen |
|----------------------------|-----------------|

Sicherheit

| | |
|--------------|----------------|
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
|--------------|----------------|

Hinweis

| | |
|-------------|-------------------------------|
| Hinweistext | 8 x M25 oder 6 x M25, 2 x M32 |
|-------------|-------------------------------|