



Access Gate 2D/IP Schnittstelle REG

TJA510

Architektur

Montageart DIN Hutschiene (REG)

Funktion

Funktion wandeln

- Lokal- und Fernverbindung der Außenstation mit IP-Endgeräten wie z. B. Smartphone und Tablet

Kontrollen und Indikatoren

- Bildspeicherfunktion, protokolliert Besucher zur Anzeige auf Touch Innenstation Video Komfort und IP-Endgeräten
- Wahlschalter für Online-/ Offline-Betrieb

Konnektivität

IP Integration von IP-Kameras in das 2Draht System

- mit 2 USB-Buchsen Typ A

Spannung

Betriebsspannung 21,6 ... 33 V= oder 48 V= Power over Ethernet PoE gemäß IEEE802.3

Strom

Stromaufnahme (Betrieb) 0,5 A

Einschaltstrom max. 650 mA

Messung

relative Luftfeuchte (ohne Betaung) 85 % bei 25 °C

Werkstoff

Oberfläche matt

Abmessungen

Breite Reiheneinbaugerät (REG)	6 TE
--------------------------------	------

Anschluss

Anschluss	mit zwei RJ45-Buchsen
-----------	-----------------------

- mit QuickConnect Steckklemmen

Lieferumfang

- mit Terminator

Bedienung

Systemtechnologie	2Draht
-------------------	--------

Software

Update	Software-Update und Downloads über USB-Schnittstellen am Gerät
--------	--

- Konfiguration mit Hager Pilot sowie Webbrowser ab IE11, Chrome 32, Firefox 27, Edge 20

Sicherheit

Verschmutzungsgrad	2
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II

- erhöhtes Sicherheitsmanagement

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5 45 °C
Höhe über N.N.	< 2000 m
Lager-/Transporttemperatur	-25 70 °C (Lagerung > 45°C reduziert die Lebensdauer)

Gewicht

Gewicht	0,26 g
---------	--------

Hinweis

Hinweistext	App für iOS ab Version 10.2 und Android ab Version 5 kostenlos im jeweiligen App-Store downloadbar
-------------	--