



## Nebenstrang-Koppler inklusive Strangversorgung als Kit 2Draht bus system REG

REK350X

### Architektur

Montageart DIN Hutschiene (REG)

### Funktion

Funktion erweitern

### Messung

relative Luftfeuchte (ohne Betauung) 0 65 %

### Werkstoff

Designlinienunabhängige Farbe lichtgrau

### Abmessungen

Breite Reiheneinbaugerät (REG) 10 TE

### LED Steuerung

LED mit Power/Überlast LED, mit 2 Status LED, rot für Video- und grün für Audio-Kopplung

### Anschluss

Innenstationen je Anlage max. 256

### Kabel

Leiter Ø 0,5 0,8 mm

Leitungslänge max. 200 m

Leitungslänge zur Außenstation max. 100 m

Leitungslänge zur Innenstation max. 150 m

### Lieferumfang

Lieferumfang 1 St. RED115X  
Nebenstrang-Koppler REG, 1 St.  
RED012X Strangversorgung REG

**Ausstattung**

Nebenstrang-Koppler je Anlage	max. 8
-------------------------------	--------

**Bedienung**

Systemtechnologie	2Draht
-------------------	--------

**Sicherheit**

Schutzart	IP20
-----------	------

- Überlast- und Übertemperaturschutz
- mit elektronischem Überlastschutz

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur	5 40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20 60 °C