



Kit incluant coupleur de ligne secondaire et alimentation de bus 2fils

REK350X

Architecture

Mode de fixation rail DIN symétrique

Fonctions

Fonction extension

Mesures

Humidité relative de l'air (sans condensation) 0 65 %

Matières

Couleur indépendant des lignes design gris clair

Dimensions

Largeur 10 modules

Gestion de l'éclairage LED

LED avec LED Power/surcharge, avec 2 LED d'état, rouge pour liaison vidéo et verte pour liaison audio

Connexion

Stations internes par system max. 256

Câble

Ø de conducteur 0,5 0,8 mm

Longueur de câble max. 200 m

Longueur de câble jusqu'à la platine de rue max. 100 m

Longueur de câble jusqu'à la station interne max. 150 m

Éléments fournis

Éléments fournis 1 coupleur rail DIN pour ligne auxiliaire RED115X, 1 alimentation de ligne rail DIN RED012X

Equipement

Coupleur de sous-ligne par système	max. 8
------------------------------------	--------

Utilisation

Technologie du système	2 fils
------------------------	--------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

- protection contre les surcharges et protection thermique
 - avec protection électronique contre les surcharges
-

Conditions d'utilisation

Température de service	5 40 °C
Température de stockage/transport	-20 60 °C
