



## Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 80x120mm lichtgrau

HA780120

### Architektur

Flexibel	nein
----------	------

### Ausführung

Ausführung der Seitenwand	Geschlitzt
Selbstverlöschend	ja

### Strom

Kriechstromfest	ja
-----------------	----

### Deckel, Tür

Deckelausführung	lose
------------------	------

### Werkstoff

Farbe	lichtgrau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Werkstoff	PC - ABS
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt

### Abmessungen

Kanalhöhe	80 mm
Länge	2000 mm
Kanalbreite	120 mm
Schlitzbreite	6 mm
Stegbreite	6,5 mm

### Montage

Bodenlochungen	EN 50085-2-3:1999
Befestigungsart	Bodenlochung

#### Kabel

Anzahl Leitungen 1,5 mm <sup>2</sup> - Füllgrad 40%	315
Lichter/innerer Querschnitt	7898 mm <sup>2</sup>
Anzahl Leitungen 2,5 mm <sup>2</sup> - Füllgrad 40%	226
Anzahl Leitungen 1,0 mm <sup>2</sup> - Füllgrad 40%	438

#### Lieferumfang

Oberteil im Lieferumfang enthalten	ja
------------------------------------	----

#### Normen

Zulassungen	EN50085-2-3
Europäische Direktive RoHs	freiwillige Übereinstimmung
UL 94 Klassifizierung	V0

#### Sicherheit

Halogenfrei	ja
Klassifizierung Feuerfestigkeit	M1

#### Temperatur

Umgebungstemperatur	-25 90 °C
---------------------	-----------