



## kallysto.line UP Kleinkombi

WH25861200C

**Architektur**

Montageart	Unterputz
------------	-----------

**Ausführung**

- Kreuzschalter S6
--------------------

**Elektrische Hauptmerkmale**

Nennspannung	250 V AC
--------------	----------

**Strom**

Nennstrom	10 A
-----------	------

**Ausdauer**

Lebensdauer LED	> 100000 h
-----------------	------------

**Werkstoff**

Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	matt

- Abdeckung aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

**Abmessungen**

Tiefe	51 mm
Einbautiefe	40 mm
Einbautiefe UP-Dosen	40 mm
Höhe	92 mm
Breite	92 mm

**LED Steuerung**

---

LED-Strom	1 mA
-----------	------

---

**Anschluss**

---

- mit QuickConnect Steckklemmen

---

**Ausstattung**

---

- mit LED Leuchtpatrone gelb für Beleuchtung

---

**Normen**

---

Norm	SEV geprüft und fertigungsüberwacht
------	--

---

**Sicherheit**

---

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	sonstige
Schutzart	IP20

---