



## kallysto.line UP KLK S1 2x bel. T13 mKS C

WH25840200C

**Modèle**

- Double interrupteur va-et-vient S1

**Principales caractéristiques électriques**

tension nominale 250 V AC

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal 10 A

**Endurance**

Durée de vie de la LED &gt; 100000 h

**Matières**

Couleur blanc  
 Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur  
 Matière Duroplastic  
 Aspect de la surface mat

- Enjoliveur en Duroplastique, sans halogène, résistant aux UV, ultra-résistant aux rayures et antibactérien
- Appareil en matière thermoplastique

**Dimensions**

Profondeur 51 mm  
 Profondeur de montage 40 mm  
 Hauteur 92 mm  
 Largeur 92 mm

**Gestion de l'éclairage LED**

Courant de LED 2 mA

**Connexion**

- avec bornes enfichables QuickConnect

#### Équipement

---

- avec 2 cartouches lumineuses à LED jaune pour éclairage et commutation de contrôle

---

#### Standards

---

Norme	Contrôlé et fabrication surveillée SEV
-------	---

---

#### Sécurité

---

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	sonstige
---	----------

---

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

---

- Protection renforcée contre les contacts accidentels

---