



kallysto.pro à ENC combi G.I

WH27860200C

Architecture

Mode de fixation encastré

Modèle

- permutateur

Principales caractéristiques électriques

tension nominale 250 V AC

Intensité du courant

Courant assigné nominal 10 A

Endurance

Durée de vie de la LED > 100000 h

Matières

Couleur blanc
Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur
Matière Duroplastic
Aspect de la surface mat

- Enjoliveur en Duroplastique, sans halogène, résistant aux UV, ultra-résistant aux rayures et antibactérien
- Appareil en matière thermoplastique

Dimensions

Profondeur 51 mm
Profondeur de montage 40 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm
Hauteur 94 mm
Largeur 94 mm

Gestion de l'éclairage LED

Courant de LED	1 mA
----------------	------

Connexion

- avec bornes enfichables QuickConnect

Equipement

- avec cartouche lumineuse à LED jaune pour éclairage

Standards

Norme	Contrôlé et fabrication surveillée SEV
-------	---

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	sonstige
---	----------

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

- Protection renforcée contre les contacts accidentels