



## kallysto.pro UP KLK 2 TAS 2xb T13 oKS C

WH27881200C

### Architecture

Mode de fixation encastré

### Modèle

- Poussoir double, va-et-vient

### Principales caractéristiques électriques

tension nominale 250 V AC

### Intensité du courant

Courant assigné nominal 10 A

### Endurance

Durée de vie de la LED > 100000 h

### Matières

Couleur blanc  
Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur  
Matière Duroplastic  
Aspect de la surface mat

- Enjoliveur en Duroplastique, sans halogène, résistant aux UV, ultra-résistant aux rayures et antibactérien  
- Appareil en matière thermoplastique

### Dimensions

Profondeur 51 mm  
Profondeur de montage 40 mm  
Hauteur 94 mm  
Largeur 94 mm

### Gestion de l'éclairage LED

Courant de LED 2 mA

**Connexion**

---

- avec bornes enfichables QuickConnect

---

**Equipement**

---

- avec 2 cartouches lumineuses à LED jaune pour éclairage et commutation de contrôle

---

**Standards**

---

Norme	Contrôlé et fabrication surveillée SEV
-------	-------------------------------------------

---

**Sécurité**

---

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	sonstige
Indice de protection IP	IP20

---