



kallysto A ENC petite combin.

WH20860200B

#### Architecture

Mode de fixation encastré

#### Modèle

- permutateur

#### Principales caractéristiques électriques

tension nominale 250 V AC

#### Intensité du courant

Courant assigné nominal 10 A

#### Endurance

Durée de vie de la LED > 100000 h

#### Matières

Couleur blanc  
Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur  
Matière Duroplastic  
Aspect de la surface mat

- Enjoliveur en Duroplastique, sans halogène, résistant aux UV, ultra-résistant aux rayures et antibactérien  
- Appareil en matière thermoplastique

#### Dimensions

Profondeur 51 mm  
Profondeur de montage 40 mm  
Hauteur 77 mm  
Largeur 77 mm

#### Gestion de l'éclairage LED

Courant de LED 1 mA

#### Connexion

---

- avec bornes enfichables QuickConnect

---

#### Equipement

---

- avec cartouche lumineuse à LED jaune pour éclairage

---

#### Standards

---

|       |   |
|-------|---|
| Norme | Contrôlé et fabrication surveillée<br>SEV |
|-------|---|

---

#### Sécurité

---

|   |          |
|---|----------|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | sonstige |
| Indice de protection IP                           | IP20     |

---

- Protection renforcée contre les contacts accidentels

---