



Lagerschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch  
1200x2000x600 RAL7035

M-R1206020L

**Architektur**

Montageart Einzel und Reihenaufstellung

**Funktion**

Zusatzgerät anreihbar ja

**Kompatibilität**

Schaltschrank Profilschienen Ausführung metrisch

**Deckel, Tür**

Türschliessungstyp 4-Kant 6mm  
 Anzahl der Schlösser 1  
 Deckel Art geschlossen  
 Türverschluss plombierbar nein  
 Abnehmbare Tür ja  
 Türflügel Doppeltür, symmetrisch  
 Anzahl der Türen 2  
 Symmetrische Türen (gleiche Breite) ja  
 Art der Abdeckung mit Ausschnitt  
 Tür enthalten ja  
 Transparenter Deckel/Tür nein

**Werkstoff**

Farbe lichtgrau  
 Farbe lichtgrau  
 RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau  
 Werkstoff Stahlblech  
 Werkstoffgüte Stahl  
 Oberfläche matt  
 Oberfläche pulverbeschichtet

**Abmessungen**

Tiefe installiertes Produkt 600 mm  
 Innentiefe 596 mm  
 Höhe installiertes Produkt 2000 mm  
 Breite installiertes Produkt 1200 mm

#### Montage

Geeignet für Außengebrauch	nein
Geeignet für Bodenbefestigung	ja
Geeignet für Wandmontage	nein

#### Zubehör

Mit Montageplatte	nein
-------------------	------

#### Ausstattung

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	4
EMV-Ausführung	nein
Schrägdach	nein

#### Normen

Zulassungen	BS EN 62208
Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen

#### Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	10
Schutzart	IP40
Schutzklasse	Schutzklasse I