



Deckblech mit Einführungsschlitzen IP55 600x900 (BxT)  
verzinkt

M-DBLAG6090

**Funktion**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Geeignet für Bodenbeplankung | nein |
| Geeignet für Dachbeplankung  | ja   |

**Werkstoff**

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Farbe      | verzinkt          |
| Farbe      | verzinkt-Optik    |
| Werkstoff  | Stahlblech        |
| Oberfläche | matt              |
| Oberfläche | sendzimirverzinkt |

**Abmessungen**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Einbautiefe                  | 900 mm  |
| Tiefe installiertes Produkt  | 843 mm  |
| Höhe installiertes Produkt   | 1,25 mm |
| Breite installiertes Produkt | 599 mm  |
| Einbaubreite                 | 600 mm  |

**Montage**

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Geeignet für Außengebrauch | nein |
|----------------------------|------|

**Ausstattung**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Mit Kabeleinführung | ja   |
| Mit Entlüftung      | nein |

**Normen**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Europäische Direktive WEEE | nicht betroffen |
|----------------------------|-----------------|