



## Inverseur 1 pole MANUEL-0-AUTO

SK210M

### Architecture

Type de commande	Inverseur
Nombre de pôles	1 P
Type de pôles	1 P

### Commandes & indicateurs

Nombre de positions du commutateur	3
------------------------------------	---

### Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	400 V
------------------------------	-------

### Tension

Tension assignée d'isolement	690 V
Type de tension de commande 1	AC

### Intensité du courant

Courant assigné nominal	20 A
Courant court-circuit avec fusible gI-gG	8 kA
Courant assigné d'emploi en AC22	20 A

### Dimensions

Profondeur produit installé	64 mm
Hauteur produit installé	85 mm

### Connexion

Section de raccordement en câble souple	1,5 / 10mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	1 / 6mm <sup>2</sup>
Nombre de contacts	1
Type de contact	NO-NF
Type de connexion	cage à vis

**Équipement**

Nombre de contacts inverseurs	1
-------------------------------	---

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-10 40 °C
------------------------	-----------

**Identification**

Appareil de la famille	SK
------------------------	----