



## Kombi-Ableiter 1 polig 25kA TT+TNC/S mit Ableitervorsicherung

SPN180

### Kontrollen und Indikatoren

Meldeleuchte	Defektanzeige
--------------	---------------

### Elektrische Hauptmerkmale

Frequenz	50/60 Hz
----------	----------

### Strom

Blitzstoßstrom $I_{imp}$ (10/350 $\mu$ s) laut IEC61643 L-N(PEN)/ N-PE	25 kA
Max. Ableitvermögen ( $I_{max}$ ) L-N(PEN)/ N-PE	25 kA

### Netzform

Netzform	TT/TN-C-S
----------	-----------

### Montage

Drehmoment	7Nm
------------	-----

### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	35mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	50mm <sup>2</sup> max.

### Ausstattung

Mit Fernmeldekontakt	nein
----------------------	------

### Normen

Prüfklasse IEC61643-11 / VDE0675-6-11	I / T1
Europäische Direktive WEEE	betroffen

### Sicherheit

Schutzart	IP20
-----------	------

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur	-40 80 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 80 °C