SPN315

Überspannungsableiter 3 polig 40kA Typ 2 TNC System mit Defektanzeige

Architektur

Polart	3 P

Kontrollen und Indikatoren

Meldeleuchte	Defektanzeige

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 / 400 V
Frequenz	50/60 Hz
Nennableitstrom (In) 8/20µs, IEC 61643)L-N(PEN)/ N-PE	20 kA

Spannung

Bemessungsspannung Uc laut IEC61643-1	275 V
Schutzpegel Up	1,25 kV
Schutzpegel Up L-N/PEN IEC61643-11	1,5 kV

Strom

Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	40 kA

Netzform

Netzform	TN-C

Abmessungen

Breite installiertes Produkt	54 mm

Montage

Drehmoment	3,6Nm

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	25mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	35mm²

Ausstattung

Mit Fernmeldekontakt	nein

Normen

Prüfklasse IEC61643-11 / VDE0675-6-11	2/ C/ T2
Europäische Direktive WEEE	betroffen

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-40 60 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 80 °C