



Bouton arrêt d'urgence déporté type coup de poing

MZ530N

Fonctions

Fonction interrupteur arrêt d'urgence	oui
---------------------------------------	-----

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi U_e	230 / 500 V
---------------------------------	-------------

Tension

Tension assignée d'isolement	6000 V
Tension assignée d'emploi en continue	24 / 220 V

Intensité du courant

Courant assigné d'emploi en AC1	6 A
$I_{min}=f(U=230V AC)$ du circuit de puissance	6 A
$I_{min}=f(U=230V DC)$ du circuit de puissance	0,2 A
$I_{min}=f(U=24V DC)$ du circuit de puissance	3 A

Endurance

Endurance mécanique nombre de manoeuvres	10000
--	-------

Matières

Matière	matière plastique
---------	-------------------

Dimensions

Profondeur produit installé	104 mm
Hauteur produit installé	80 mm
Largeur produit installé	72 mm

Connexion

Section de raccordement en câble souple	2,5mm ²
Section de raccordement en câble rigide	2,5mm ²

Equipement

Nombre de contacts à ouverture	1
Nombre de contacts à fermeture	1

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Sécurité

Indice de protection IP	IP65
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 55 °C
Altitude	2000 m
Température de stockage/transport	-25 80 °C