Fiche produit
EP400 (E-No: 534 804 142)

EP400

Télérupteur électronique 1F 230V ou 8 à 24V AC/DC

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	250 V
Fréquence assignée	50/60 Hz

Tension

Tension circuit de commande en CC	8 / 12 / 24 V
Tension circuit de commande en CA	8 / 12 / 24 / 230 V

Intensité du courant

Intensité de repos	100 mA
Courant assigné nominal	16 A

Puissance

Puissance max. avec tubes fluo non compensés	1000 VA
Consommation à l'appel	1 VA
Puissance dissipée totale sous IN	1,2 W

Dimensions

Profondeur produit installé	60 mm
Hauteur produit installé	85 mm
Largeur produit installé	17,5 mm

Gestion des ampoules fluorescentes

Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle	300 VA

Connexion

Section de raccordement en câble souple	1 / 6mm²
Section de raccordement en câble rigide	1 / 10 mm²
Nombre de contacts	1
Type de contact	1F
Type de connexion	cage à vis

Equipement

Type de télérupteur	électronique
Avec curseur pour commutation manuelle	oui

Utilisation

Durée d'impulsion	50 ms

Standards

Texte norme	IEC/EN 60669-2
Directive européenne WEEE	concerné

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 50 °C
Température de stockage/transport	-20 60 °C