



kallysto

WH20210500A

Architecture

Mode de fixation encastré

Fonctions

Fonctions basiques contrôle d'accès biométrique par empreinte digitale, Possibilité d'enregistrer jusqu'à 200 empreintes digitales

- FAR 1:10.000.000 / FRR 1:100

Connectivité

Interconnectable oui

Rattachement PC oui

Mesures

Humidité relative 90 %

Détection

- Capteur linéaire biométrique

Dimensions

Profondeur 30,1 mm

Hauteur de montage recommandée 1,55 m

Gestion de l'éclairage LED

LED 3 LED d'état multicolores

Connexion

- avec bornier de raccordement enfichable avec bornes à vis

Câble

| | |
|--|------------|
| Ø de conducteur | 0,5 0,8 mm |
| Longueur de câble de unité commande du scanner | max. 30 m |

Equipement

| | |
|---|-----|
| Autonome | non |
| Nombre d'ID d'accès valides en même temps | 200 |

Standards

| | |
|------------|------|
| Classe VdS | Sans |
|------------|------|

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP33 |
|-------------------------|------|

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|-----------|
| Température de service | -25 70 °C |
|------------------------|-----------|