



## kallysto.pro

WH27210700C

### Architektur

Montageart Unterputz

### Funktion

Grundfunktionen Zugangskontrolle biometrisch über Fingerabdruck, bis zu 40 Fingerabdrücke speicherbar

- FAR 1:10.000.000 / FRR 1:100

### Konnektivität

Vernetzbar ja

PC-Anbindung ja

### Leistung

Leistungsaufnahme ~ 1 W

### Messung

Relative Feuchte 90 %

### Fühler

- Finger-Zeilensensor

### Abmessungen

Tiefe 30,1 mm

Empfohlene Montagehöhe 1,55 m

### LED Steuerung

LED 3 Multicolor Status LEDs

### Anschluss

- mit steckbaren Anschlussklemmblock mit Schraubklemmen

**Kabel**

Leiter Ø	0,5 0,8 mm
Leitungslänge Scanner - Steuereinheit	max. 30 m

**Ausstattung**

Standalone	nein
Anzahl gleichzeitig gültiger Zutritts-IDs	40
Leseinheit	mit RFID Kartenleser für max. 40 Karten

**Normen**

VdS Klasse	ohne
------------	------

**Sicherheit**

Schutzart	IP33
-----------	------

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur	-25 70 °C
--------------------	-----------