



kallysto.pro

WH27210900C

Architektur

Montageart Unterputz

Funktion

Grundfunktionen Zugangskontrolle biometrisch über Fingerabdruck, bis zu 2000 Fingerabdrücke speicherbar

- FAR 1:10.000.000 / FRR 1:100

Konnektivität

Vernetzbar ja

PC-Anbindung ja

Leistung

Leistungsaufnahme ~ 1 W

Messung

Relative Feuchte 90 %

Fühler

- Finger-Zeilensensor

Abmessungen

Tiefe 30,1 mm

Empfohlene Montagehöhe 1,55 m

LED Steuerung

LED 3 Multicolor Status LEDs

Anschluss

- mit steckbaren Anschlussklemmblock mit Schraubklemmen

Kabel

Leiter Ø	0,5 0,8 mm
Leitungslänge Scanner - Steuereinheit	max. 30 m

Ausstattung

Standalone	nein
Anzahl gleichzeitig gültiger Zutritts-IDs	2000
Leseinheit	mit RFID Kartenleser für max. 2000 Karten

Normen

VdS Klasse	ohne
------------	------

Sicherheit

Schutzart	IP33
-----------	------

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-25 70 °C
--------------------	-----------