



**Leitungsführungskanal aus Stahlblech LFS 60x100mm  
verzinkt**

LFS601000VERZ




Abbildung ähnlich  
(Bild zeigt LFS60100)

**Architektur**

Montageart	Bodenlochung
------------	--------------

**Funktion**

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN 4102-12	ja
---	----

**Ausführung**

Antibakterielle Behandlung	nein
----------------------------	------

**Konnektivität**

Kanalverbindung	Extra Kupplungen
-----------------	------------------

**Kapazität**

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm	Füllgrad 0.5	21
-------------------------------	--------------	----

**Deckel, Tür**

Deckelausführung	lose
------------------	------

**Werkstoff**

Farbe	verzinkt
Werkstoff	Stahl
Werkstoffgruppe	Stahl
Oberfläche	verzinkt
Transparent	nein

**Abmessungen**

Kanalhöhe	60 mm
Länge	2000 mm
Kanalbreite	100 mm
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung	250 mm
Abstand Bodenlochung quer zur Kanalrichtung	70 mm

**Kabel**

Lichter/innerer Querschnitt	5025 mm <sup>2</sup>
-----------------------------	----------------------

**Lieferumfang**

Lieferung auf Rolle	nein
---------------------	------

**Ausstattung**

Anzahl steckbare Trennwände	1
Kammeranzahl	1 / 2
Klammern pro Meter	2
Mit Kabelhalteklammer	ja
Mit Schutzfolie	nein

**Normen**

Zulassungen	EN50085-2-1
Europäische Direktive RoHs	freiwillige Übereinstimmung

**Sicherheit**

Schutzart	IP30
Halogenfrei	ja
Schlagfestigkeit	IK08

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur	-5 90 °C
--------------------	----------