



Einspeiseblock 125A

KRN199

Architektur

Polanzahl	1 P
Polart	N
Montageart	DIN Hutschiene (REG)

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung U _e	230 / 400 V
Versorgungsspannungsart	AC

Spannung

Isolationsspannung	440 V
Stoßspannungsfestigkeit	4 kV

Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

Frequenz

Frequenz	50 bis 60 Hz
----------	--------------

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	60 mm
Höhe installiertes Produkt	83 mm
Breite installiertes Produkt	17,5 mm

Montage

Typ obere Anschlussklemme für modulare Geräte	Schraubanschluss
Drehmoment	3,6Nm
Typ untere Anschlussklemme für modulare Geräte	Schraubanschluss

Anschluss

Anschlussquerschn. des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter	6 / 50 mm ²
Anschlussquerschn. des Zugangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter	6 / 35 mm ²
Anzahl der Anschlüsse gesamt	1

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

Produktkategorien, die in der W3E-Richtlinie 2012/19 / Kategorie 5
EU beschrieben sind

Sicherheit

Schutzart	IP20
-----------	------

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-20 50 °C
Höhe über N.N.	2000 m
Lager-/Transporttemperatur	-40 80 °C
