



Brandschutzkanal Funktionserhalt E30 FWK 3E 50x60mm
L=1,5m verzinkt

FWK3E500600VERZ



Konnektivität

Kanalverbindung	Extra Kupplungen
-----------------	------------------

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm	Füllgrad 0.5	11
-------------------------------	--------------	----

Deckel, Tür

Deckelausführung	vormontiert
------------------	-------------

Werkstoff

Farbe	verzinkt
Werkstoff	Stahl / Gips
Werkstoffgruppe	Stahl, Gips
Oberfläche	verzinkt

Abmessungen

Höhe innen	50 mm
Kanalhöhe	88 mm
Länge	1500 mm
Breite Einbaumaß	59 mm
Kanalbreite	100 mm
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung	500 mm

Montage

Bodenlochungen	Mit Bodenlochung
----------------	------------------

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt	2950 mm ²
-----------------------------	----------------------

Ausstattung

Anzahl der beflammbaren Seiten	3
Trennwände möglich	ja
Mit Schutzfolie	nein

Normen

Prüfinstitut	Dortmund
--------------	----------

Sicherheit

Halogenfrei	ja
Feuerwiderstandsklasse	E 30

Gewicht

Gewicht	13,8 kg
---------	---------