



Leitungsführungskanal aus Stahlblech LFS 20x20mm  
verzinkt

LFS200200VERZ



**Architektur**

|            |              |
|------------|--------------|
| Montageart | Bodenlochung |
|------------|--------------|

**Funktion**

|   |      |
|---|------|
| Geeignet für Funktionserhalt nach DIN 4102-12 | nein |
|---|------|

**Ausführung**

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Antibakterielle Behandlung | nein |
|----------------------------|------|

**Konnektivität**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Kanalverbindung | Extra Kupplungen |
|-----------------|------------------|

**Kapazität**

|                               |              |   |
|-------------------------------|--------------|---|
| Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm | Füllgrad 0.5 | 1 |
|-------------------------------|--------------|---|

**Deckel, Tür**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Deckelausführung | vormontiert |
|------------------|-------------|

**Werkstoff**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Farbe           | verzinkt |
| Werkstoff       | Stahl    |
| Werkstoffgruppe | Stahl    |
| Oberfläche      | verzinkt |
| Transparent     | nein     |

**Abmessungen**

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Kanalhöhe                             | 18 mm   |
| Länge                                 | 2000 mm |
| Kanalbreite                           | 19 mm   |
| Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung | 200 mm  |

**Kabel**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Lichter/innerer Querschnitt | 228 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------------|---------------------|

**Lieferumfang**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Lieferung auf Rolle | nein |
|---------------------|------|

**Ausstattung**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Kammeranzahl          | 1    |
| Mit Kabelhalteklammer | ja   |
| Mit Schutzfolie       | nein |

**Normen**

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Zulassungen                | EN50085-2-1                 |
| Europäische Direktive RoHs | freiwillige übereinstimmung |

**Sicherheit**

|                  |      |
|------------------|------|
| Schutzart        | IP30 |
| Halogenfrei      | ja   |
| Schlagfestigkeit | IK08 |

**Verwendung Bedingungen**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Betriebstemperatur | -5 90 °C |
|--------------------|----------|