




**Leitungsführungskanal aus Stahlblech LFS 30x45mm
reinweiß**

LFS3004509010



Architektur

Montageart Bodenlochung

Funktion

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN 4102-12 ja

Ausführung

Antibakterielle Behandlung nein

Konnektivität

Kanalverbindung Extra Kupplungen

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm Füllgrad 0.5 4

Deckel, Tür

Deckelausführung lose

Werkstoff

Farbe	reinweiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Stahl
Werkstoffgruppe	Stahl
Oberfläche	lackiert
Transparent	nein

Abmessungen

Kanalhöhe	30 mm
Länge	2000 mm
Kanalbreite	45 mm
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung	200 mm

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt	970 mm ²
-----------------------------	---------------------

Lieferumfang

Lieferung auf Rolle	nein
---------------------	------

Ausstattung

Kammeranzahl	1
Mit Kabelhalteklammer	ja
Mit Schutzfolie	nein

Normen

Zulassungen	EN50085-2-1
Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

Schutzart	IP30
Halogenfrei	ja
Schlagfestigkeit	IK08

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5 90 °C
--------------------	----------