



Sockelleistenkanal-Unterteil 3 Kammern aus PVC zu SL 20x80mm schwarz

SL200801



Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm mit/ohne Geräteeinbau	Füllgrad 0.5	6
Leitungsbelegung 11mm D z.B. NYM 3 x 1,5mm ² 2. Kammer		2 Stück
Leitungsbelegung 11mm D z.B. NYM 3 x 1,5mm ² 3. Kammer		4 Stück
Leitungsbelegung 11mm D z.B. NYM 3 x 1,5mm ²		7

Werkstoff

Farbe	schwarz
Werkstoff	PVC
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	sonstige

Abmessungen

Kanalhöhe	80 mm
Länge	2000 mm
Kanalbreite	20 mm

Kabel


Anzahl Leitungen 1,5 mm ² - Füllgrad 40%	72
Anzahl Leitungen 2,5 mm ² - Füllgrad 40%	46

Ausstattung

Anzahl der festen Trennwände	2
Kammeranzahl	3
Mit Teppichleiste	nein
Mit Schutzfolie	nein

Normen

Zulassungen	CE
Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung



Sicherheit

Schutzart	IP40
Halogenfrei	nein
Schlagfestigkeit	IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	5 60 °C
--------------------	---------

Temperatur

Umgebungstemperatur	5 60 °C
---------------------	---------