



## Verdrahtungskanal aus PVC BA7 60x100mm steingrau

BA760100

### Architektur

Flexibel	nein
----------	------

### Ausführung

Ausführung der Seitenwand	Geschlitzt
Selbstverlöschend	ja

### Strom

Kriechstromfest	ja
-----------------	----

### Deckel, Tür

Deckelausführung	lose
------------------	------

### Werkstoff

Farbe	steingrau
Werkstoff	PVC
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt

### Abmessungen

Kanalhöhe	60 mm
Länge	2000 mm
Kanalbreite	100 mm
Schlitzbreite	6 mm
Stegbreite	6,5 mm

### Montage

Bodenlochungen	EN 50085-2-3:1999
Befestigungsart	Bodenlochung

### Kabel

Anzahl Leitungen 1,5 mm <sup>2</sup> - Füllgrad 40%	175
Lichter/innerer Querschnitt	4608 mm <sup>2</sup>
Anzahl Leitungen 2,5 mm <sup>2</sup> - Füllgrad 40%	125
Anzahl Leitungen 1,0 mm <sup>2</sup> - Füllgrad 40%	243

**Lieferumfang**

Oberteil im Lieferumfang enthalten	ja
------------------------------------	----

**Normen**

Zulassungen	EN50085-2-3
Europäische Direktive RoHs	freiwillige Übereinstimmung
UL 94 Klassifizierung	V0

**Sicherheit**

Halogenfrei	nein
Klassifizierung Feuerfestigkeit	M1

**Temperatur**

Umgebungstemperatur	-5 60 °C
---------------------	----------