



Verdrahtungskanal aus PVC BA7 100x100mm steingrau

BA7100100

**Architektur**

Flexibel nein

**Ausführung**

Ausführung der Seitenwand Geschlitzt  
 Selbstverlöschend ja

**Strom**

Kriechstromfest ja

**Deckel, Tür**

Deckelausführung lose

**Werkstoff**

Farbe steingrau  
 Werkstoff PVC  
 Werkstoffgruppe Kunststoff  
 Oberfläche unbehandelt

**Abmessungen**

Kanalhöhe 100 mm  
 Länge 2000 mm  
 Kanalbreite 100 mm  
 Schlitzbreite 6 mm  
 Stegbreite 6,5 mm

**Montage**

Bodenlochungen EN 50085-2-3:1999  
 Befestigungsart Bodenlochung

**Kabel**

Anzahl Leitungen 1,5 mm<sup>2</sup> - Füllgrad 40% 346  
 Lichter/innerer Querschnitt 8488 mm<sup>2</sup>  
 Anzahl Leitungen 2,5 mm<sup>2</sup> - Füllgrad 40% 247  
 Anzahl Leitungen 1,0 mm<sup>2</sup> - Füllgrad 40% 480

**Lieferumfang**

Oberteil im Lieferumfang enthalten	ja
------------------------------------	----

**Normen**

Zulassungen	EN50085-2-3
Europäische Direktive RoHs	freiwillige Übereinstimmung
UL 94 Klassifizierung	V0

**Sicherheit**

Halogenfrei	nein
Klassifizierung Feuerfestigkeit	M1

**Temperatur**

Umgebungstemperatur	-5 60 °C
---------------------	----------