



Brüstungskanal-Unterteil frontrast BRS 68x210mm OT 80mm aus Stahlblech cremeweiß

BRS6521019001



Ausführung

| | |
|-------------|----|
| Symmetrisch | ja |
|-------------|----|

Kompatibilität

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Format Geräteeinbaumöglichkeit | Standard 60mm, 45mm |
|--------------------------------|---------------------|

Konnektivität

| | |
|-----------------|------------------|
| Kanalverbindung | Extra Kupplungen |
|-----------------|------------------|

Kapazität

| | | |
|---|--------------|---------|
| Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm mit/ohne Geräteeinbau | Füllgrad 0.5 | 39 / 52 |
|---|--------------|---------|

Deckel, Tür

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Montageart der Oberteile | Innenliegend |
| OT-Breite | 80 mm |
| Anzahl der einsetzbaren Oberteile | 1 |

Werkstoff

| | |
|-----------------|----------------------|
| Farbe | cremeweiß |
| RAL Farbe | RAL 9001 - Cremeweiß |
| Werkstoff | Stahlblech |
| Werkstoffgruppe | Stahl |
| Oberfläche | pulverbeschichtet |

Abmessungen

| | |
|-------------|---------|
| Kanalhöhe | 66 mm |
| Länge | 2000 mm |
| Kanalbreite | 210 mm |

Montage

| | |
|----------------|------------------|
| Bodenlochungen | Mit Bodenlochung |
|----------------|------------------|

Kabel

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Lichter/innerer Querschnitt | 12780 mm ² |
|-----------------------------|-----------------------|

Ausstattung

| | |
|-----------------------------|------|
| Anzahl steckbare Trennwände | 1 |
| Kammeranzahl | 1 |
| Mit Kabelhalteklammer | nein |
| Mit Schutzfolie | ja |

Sicherheit

| | |
|-------------|----|
| Halogenfrei | ja |
|-------------|----|