



Verdrahtungskanal aus PC/ABS halogenfrei HA7
100x60mm lichtgrau

HA7100060

Architektur

Flexibel nein

Ausführung

Ausführung der Seitenwand Geschlitzt
Selbstverlöschend ja

Strom

Kriechstromfest ja

Deckel, Tür

Deckelausführung lose

Werkstoff

Farbe lichtgrau
RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau
Werkstoff PC - ABS
Werkstoffgruppe Kunststoff
Oberfläche unbehandelt

Abmessungen

Kanalhöhe 100 mm
Länge 2000 mm
Kanalbreite 60 mm
Schlitzbreite 6 mm
Stegbreite 6,5 mm

Montage

Bodenlochungen EN 50085-2-3:1999
Befestigungsart Bodenlochung

Kabel

| | |
|---|----------------------|
| Anzahl Leitungen 1,5 mm ² - Füllgrad 40% | 198 |
| Lichter/innerer Querschnitt | 4988 mm ² |
| Anzahl Leitungen 2,5 mm ² - Füllgrad 40% | 142 |
| Anzahl Leitungen 1,0 mm ² - Füllgrad 40% | 275 |

Lieferumfang

| | |
|------------------------------------|----|
| Oberteil im Lieferumfang enthalten | ja |
|------------------------------------|----|

Normen

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Zulassungen | EN50085-2-3 |
| Europäische Direktive RoHs | freiwillige Übereinstimmung |
| UL 94 Klassifizierung | V0 |

Sicherheit

| | |
|---------------------------------|----|
| Halogenfrei | ja |
| Klassifizierung Feuerfestigkeit | M1 |

Temperatur

| | |
|---------------------|-----------|
| Umgebungstemperatur | -25 90 °C |
|---------------------|-----------|