



Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 60x100mm lichtgrau

HA760100

Architektur

Flexibel	nein
----------	------

Ausführung

Ausführung der Seitenwand	Geschlitzt
Selbstverlöschend	ja

Strom

Kriechstromfest	ja
-----------------	----

Deckel, Tür

Deckelausführung	lose
------------------	------

Werkstoff

Farbe	lichtgrau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Werkstoff	PC - ABS
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt

Abmessungen

Kanalhöhe	60 mm
Länge	2000 mm
Kanalbreite	100 mm
Schlitzbreite	6 mm
Stegbreite	6,5 mm

Montage

Bodenlochungen	EN 50085-2-3:1999
Befestigungsart	Bodenlochung

Kabel

Anzahl Leitungen 1,5 mm ² - Füllgrad 40%	175
Lichter/innerer Querschnitt	4608 mm ²
Anzahl Leitungen 2,5 mm ² - Füllgrad 40%	125
Anzahl Leitungen 1,0 mm ² - Füllgrad 40%	243

Lieferumfang

Oberteil im Lieferumfang enthalten	ja
------------------------------------	----

Normen

Zulassungen	EN50085-2-3
Europäische Direktive RoHs	freiwillige Übereinstimmung
UL 94 Klassifizierung	V0

Sicherheit

Halogenfrei	ja
Klassifizierung Feuerfestigkeit	M1

Temperatur

Umgebungstemperatur	-25 90 °C
---------------------	-----------