



Verdrahtungskanal aus PVC DNG 50x50mm steingrau

DNG5005007030B

**Architektur**

Flexibel nein

**Ausführung**

Ausführung der Seitenwand Geschlitzt  
Selbstverlöschend ja

**Strom**

Kriechstromfest ja

**Deckel, Tür**

Deckelausführung lose

**Werkstoff**

Farbe steingrau  
RAL Farbe RAL 7030 - Steingrau  
Werkstoff PVC  
Werkstoffgruppe Kunststoff  
Oberfläche unbehandelt

**Abmessungen**

Kanalhöhe 50 mm  
Länge 2000 mm  
Kanalbreite 50 mm  
Schlitzbreite 5 mm  
Stegbreite 7,5 mm

**Montage**

Bodenlochungen DIN 43659  
Befestigungsart Bodenlochung

**Kabel**

Anzahl Leitungen 1,5 mm <sup>2</sup> - Füllgrad 40%	92
Lichter/innerer Querschnitt	1974 mm <sup>2</sup>
Anzahl Leitungen 2,5 mm <sup>2</sup> - Füllgrad 40%	66
Anzahl Leitungen 1,0 mm <sup>2</sup> - Füllgrad 40%	128

**Lieferumfang**

Oberteil im Lieferumfang enthalten	ja
------------------------------------	----

**Normen**

Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung
UL 94 Klassifizierung	V0

**Sicherheit**

Halogenfrei	nein
Klassifizierung Feuerfestigkeit	M1