




## Goulotte 60x110, blanc

FB6011009001



### Architecture

Mode de fixation bottom punched

### Fonctions

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN 4102-12 non

### Modèle

Symétrique oui

### Compatibilité

Format appareillages compatibles Standard 60mm, CEE, Appareillage modulaire

### Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 23

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 30

### Porte, couvercle

Montage du couvercle Extérieur

Forme de couvercle en vrac

Largeur du couvercle 110 mm

Nombre de couvercles pouvant être montés 1

### Matières

Couleur blanc crème

Couleur RAL RAL 9001 - Blanc crème

Matière PVC

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Transparent non

#### Dimensions

Hauteur de goulotte	61 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	110 mm

#### Installation, montage

Perforation de socle	Avec poinçonnage de base
----------------------	--------------------------

#### Câble

Section intérieure / utile	5460 mm <sup>2</sup>
----------------------------	----------------------

#### Éléments fournis

Livraison sur rouleau	non
-----------------------	-----

#### Équipement

Nombre de cloisons clipsables	1
Nombre de compartiments	1 / 2
Nombre d'agrafes par mètre	2
Éclisses incluses	non
Avec film de protection	non

#### Standards

Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHS	conformité volontaire

#### Sécurité

Sans halogène	non
---------------	-----

#### Température

Température ambiante	-5 65 °C
----------------------	----------