




Leitungsführungskanal mit Geräte/Trennwandeinbauoption
PVC FB 60x110mm lichtgrau

FB6011007035



Architektur

Montageart	Bodenlochung
------------	--------------

Funktion

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN 4102-12	nein
---	------

Ausführung

Antibakterielle Behandlung	nein
Symmetrisch	ja

Kompatibilität

Format Geräteeinbaumöglichkeit	Standard 60mm, CEE, Automateinbau
--------------------------------	-----------------------------------

Konnektivität

Kanalverbindung	keine Kupplung
-----------------	----------------

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm	Füllgrad 0.5	23
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm mit/ohne Geräteinbau	Füllgrad 0.5	30

Deckel, Tür

Montageart der Oberteile	Übergreifend
Deckelausführung	lose
OT-Breite	110 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile	1

Werkstoff

Farbe	lichtgrau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Werkstoff	PVC
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt
Transparent	nein

Abmessungen

Kanalhöhe	61 mm
Länge	2000 mm
Kanalbreite	110 mm

Montage

Bodenlochungen	Mit Bodenlochung
----------------	------------------

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt	5460 mm ²
-----------------------------	----------------------

Lieferumfang

Lieferung auf Rolle	nein
---------------------	------

Ausstattung

Anzahl steckbare Trennwände	1
Kammeranzahl	1 / 2
Klammern pro Meter	2
Mit Kabelhalteklammer	nein
Mit Schutzfolie	nein

Normen

Zulassungen	EN50085-2-1
Europäische Direktive RoHs	freiwillige Übereinstimmung

Sicherheit

Schutzart	IP30
Halogenfrei	nein
Schlagfestigkeit	IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5 60 °C
--------------------	----------

Temperatur

Umgebungstemperatur	-5 65 °C
---------------------	----------