


Leitungsführungskanal mit Geräte/Trennwandeinbauoption PVC FB 60x130 reinweiß

FB6013009010



Architektur

Montageart	Bodenlochung

Funktion

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN 4102-12	nein

Ausführung

Antibakterielle Behandlung	nein
Symmetrisch	ja

Kompatibilität

Format Geräteeinbaumöglichkeit	Standard 60mm, CEE, Automateneinbau

Konnektivität

Kanalverbindung	keine Kupplung

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm	Füllgrad 0.5	27
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm mit/ohne Geräteeinbau	Füllgrad 0.5	36

Deckel, Tür

Montageart der Oberteile	Übergreifend
Deckelausführung	lose
OT-Breite	130 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile	1

Werkstoff

Farbe	reinweiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	PVC
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt
Transparent	nein

Abmessungen

Kanalhöhe	61 mm
Länge	2000 mm
Kanalbreite	130 mm

Montage

Bodenlochungen	Mit Bodenlochung

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt	6450 mm²

Lieferumfang

Lieferung auf Rolle	nein

Ausstattung

Anzahl steckbare Trennwände	1
Kammeranzahl	1 / 2
Klammern pro Meter	2
Mit Kabelhalteklammer	nein
Mit Schutzfolie	nein

Normen

Zulassungen	EN50085-2-1
Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

Schutzart	IP30
Halogenfrei	nein
Schlagfestigkeit	IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5 60 °C

Temperatur

Umgebungstemperatur	-5 65 °C