



Verdrahtungskanal aus PC/ABS halogenfrei zu HA7  
80x25mm lichtgrau

HA780025

**Architektur**

Flexibel nein

**Ausführung**

Ausführung der Seitenwand Geschlitzt  
Selbstverlöschend ja

**Strom**

Kriechstromfest ja

**Deckel, Tür**

Deckelausführung lose

**Werkstoff**

Farbe lichtgrau  
RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau  
Werkstoff PC - ABS  
Werkstoffgruppe Kunststoff  
Oberfläche unbehandelt

**Abmessungen**

Kanalhöhe 80 mm  
Länge 2000 mm  
Kanalbreite 25 mm  
Schlitzbreite 6 mm  
Stegbreite 6,5 mm

**Montage**

Bodenlochungen EN 50085-2-3:1999  
Befestigungsart Bodenlochung

#### Kabel

Anzahl Leitungen 1,5 mm <sup>2</sup> - Füllgrad 40%	56
Lichter/innerer Querschnitt	1485 mm <sup>2</sup>
Anzahl Leitungen 2,5 mm <sup>2</sup> - Füllgrad 40%	40
Anzahl Leitungen 1,0 mm <sup>2</sup> - Füllgrad 40%	78

#### Lieferumfang

Oberteil im Lieferumfang enthalten	ja
------------------------------------	----

#### Normen

Zulassungen	EN50085-2-3
Europäische Direktive RoHs	freiwillige Übereinstimmung
UL 94 Klassifizierung	V0

#### Sicherheit

Halogenfrei	ja
Klassifizierung Feuerfestigkeit	M1

#### Temperatur

Umgebungstemperatur	-25 90 °C
---------------------	-----------