



## ka EB Steckdose 1xT23 Ecobus L2 Ultraweiss

WH22682500K

### Architektur

Montageart	Geräteeinbaukanal
------------	-------------------

### Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V AC
--------------	----------

### Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

### Werkstoff

Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	matt

- Abdeckung aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

### Abmessungen

Tiefe	41 mm
Einbautiefe	34 mm
Höhe	77 mm
Breite	77 mm

### Anschluss

Leiterquerschnitt	1 2,5 mm <sup>2</sup>
Anschluss	konfektioniert mit Kabel und L2 Anschlussdose für Flachkabel Woertz power 16 A

- mit QuickConnect Steckklemmen

### Kabel

Leitungslänge	~ 30 cm
---------------	---------

**Normen**

Norm	SEV geprüft und fertigungsüberwacht
------	--

**Sicherheit**

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	IK01
Schutzart	IP20
- ohne erhöhten Berührungsschutz	