



ka INC prise 1xT23 Ecobus L2 ultra blanc

WH22682500K

Architecture

Mode de fixation	Goulotte d'installation
------------------	-------------------------

Principales caractéristiques électriques

tension nominale	250 V AC
------------------	----------

Intensité du courant

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Matières

Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	Duroplastic
Aspect de la surface	mat

- Enjoliveur en Duroplastique, sans halogène, résistant aux UV, ultra-résistant aux rayures et antibactérien
- Appareil en matière thermoplastique

Dimensions

Profondeur	41 mm
Profondeur de montage	34 mm
Hauteur	77 mm
Largeur	77 mm

Connexion

Section de conducteur	1 2,5 mm ²
Raccordement	confectionné avec câble et boîte de raccordement L2 pour câble plat Woertz power 16 A

- avec bornes enfichables QuickConnect

Câble

Longueur de câble	~ 30 cm
-------------------	---------

Standards

Norme	Contrôlé et fabrication surveillée SEV
-------	---

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK01
---	------

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

- sans protection renforcée contre les contacts accidentels
