



ka EB Steckdose 1xT23 G3 Ecobus L2 Ultraweiss

WH22682500T

Architektur

Montageart Geräteeinbaukanal

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung 250 V AC

Strom

Nennstrom 16 A

Werkstoff

Farbe weiß
 RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß
 Werkstoff Duroplast
 Oberfläche matt

- Abdeckung aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast

Abmessungen

Tiefe 41 mm
 Einbautiefe 34 mm
 Höhe 80 mm
 Breite 100 mm

Anschluss

Leiterquerschnitt 1 2,5 mm²
 Anschluss konfektioniert mit Kabel und L2 Anschlussdose für Flachkabel Woertz power 16 A

- mit QuickConnect Steckklemmen

Kabel

Leitungslänge ~ 30 cm

Lieferumfang

- mit prismamobil G3 Kanaleinbaudose zur C-Profil Befestigung in Hager Kabelkanal tehalit.BR, tehalit.BRN und tehalit.BRA
 - mit Schnapp Abdeckrahmen 100 x 80 mm
-

Normen

Norm	SEV geprüft und fertigungsüberwacht
------	--

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	IK01
Schutzart	IP20

- ohne erhöhten Berührungsschutz
