



## ka INC prise 1xT13 G3 ultra blanc

WH22580000T

### Architecture

Mode de fixation	Goulotte d'installation
------------------	-------------------------

### Principales caractéristiques électriques

tension nominale	250 V AC
------------------	----------

### Intensité du courant

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

### Matières

Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	Duroplastic
Aspect de la surface	mat

- Enjoliveur en Duroplastique, sans halogène, résistant aux UV, ultra-résistant aux rayures et antibactérien
- Appareil en matière thermoplastique

### Dimensions

Profondeur	41 mm
Profondeur de montage	34 mm
Hauteur	80 mm
Largeur	100 mm

### Connexion

Section de conducteur	1 2,5 mm <sup>2</sup>
-----------------------	-----------------------

- avec bornes enfichables QuickConnect

### Éléments fournis

- avec boîtier d'encastrement pour goulotte G2704 à enclenchement frontal pour chemin de câbles Hager tehalit.BRS, tehalit.BRA, tehalit.BKIS et colonne tehalit.DA 200
- avec cadre de recouvrement à coincer 100 x 80 mm

**Standards**

---

Norme	Contrôle et fabrication surveillée SEV
-------	---

---

**Sécurité**

---

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK01
Indice de protection IP	IP20
- sans protection renforcée contre les contacts accidentels	

---