



ka INC prise 3xT13 G3 Technofil L2 ultra blanc

WH22730200T

Architecture

Mode de fixation Goulotte d'installation

Principales caractéristiques électriques

tension nominale 250 V AC

Intensité du courant

Courant assigné nominal 10 A

Matières

Couleur blanc
Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur
Matière Duroplastic
Aspect de la surface mat

- Enjoliveur en Duroplastique, sans halogène, résistant aux UV, ultra-résistant aux rayures et antibactérien
- Appareil en matière thermoplastique

Dimensions

Profondeur 42 mm
Profondeur de montage 35 mm
Hauteur 80 mm
Largeur 100 mm

Connexion

Section de conducteur 1 2,5 mm²
Raccordement confectionné avec câble et boîte de raccordement L2 pour câble plat Woertz Technofil 10 A

- avec bornes enfichables QuickConnect

Câble

Longueur de câble	~ 30 cm
-------------------	---------

Éléments fournis

-
- avec boîtier d'encastrement pour goulotte prismamobil G3 pour la fixation d'un profilé en C dans une goulotte Hager tehalit.BR, tehalit.BRN et tehalit.BRA
 - avec cadre de recouvrement à coincer 100 x 80 mm
-

Standards

Norme	Contrôlé et fabrication surveillée SEV
-------	---

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK01
Indice de protection IP	IP20

- sans protection renforcée contre les contacts accidentels
