



SPC01201P4M2F

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	400 V
Fréquence assignée	50 Hz

Tension

Tension assignée d'isolement	690 V
Type de tension de commande 1	AC
Tension assignée de tenue aux chocs	2500 V
Tension nominale du condensateur	525 V

Intensité du courant

Courant assigné de court-circuit pour Ue=400V selon IEC 61439-1 3.8.10.4 70 kA

Fréquence

Fréquence de résonance du filtre électr.	133,631 Hz
--	------------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	88 W
-----------------------------------	------

Matières

Matière	mélange de matériaux
---------	----------------------

Dimensions

Profondeur produit installé	470 mm
-----------------------------	--------

Connexion

Section de raccordement en câble souple	M12; 6 - 2 x 240 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	M12; 6 - 2 x 240 mm ²
Section de raccordement en câble souple pour la commande	0,5 / 1,5 mm ²

Équipement

Cran de réglage	14 %
-----------------	------

Utilisation

Taux de commutation	12.5
---------------------	------

Sécurité

Classe de protection	classe I
----------------------	----------

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 35 °C
------------------------	-----------

Température de stockage/transport	-25 60 °C
-----------------------------------	-----------

Poids

Poids	32 kg
-------	-------