Blindleistungskompensations-Einschubmodul, Typ 3, 100/4 kvar, p=5,5%

SPC10004P5M3F

Spannung

Isolationsspannung	690 V
Steuerspannungsart 1	AC
Stoßspannungsfestigkeit	2500 V
Kondensatornennspannung	440 V

Strom

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400V nach IEC 61439-1 3.8.10.4	70 kA

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	500 W

Werkstoff

Werkstoff	Materialmix

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	560 mm
Höhe installiertes Produkt	335 mm
Breite installiertes Produkt	700 mm

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	M12; 6 - 2 x 240 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	M12; 6 - 2 x 240 mm²
Anschlussquerschnitt (flexibel) für Steuerung	0,5 / 1,5 mm²

Bedienung

Schaltverhältnis	25 - 25 - 50

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen

Technische Änderungen vorbehalten

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse I

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-10 35 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25 60 °C

Gewicht

Gewicht	86 kg