



Abbildung ähnlich  
(Bild zeigt LNH0016M3)

## NH-Sicherungseinsatz NH000 gG 500V 16A Kombi-Melder mit Metall-Griffflasche

### Architektur

Auslösercharakteristik	gG
------------------------	----

### Elektrische Hauptmerkmale

Ausschaltvermögen I <sub>cn</sub> AC nach IEC 60898-1	120 kA
Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub>	500 V
Versorgungsspannungsart	AC

### Strom

Abschaltstrom	120 kA
Nennstrom	16 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz	0 / 500 V

### Sicherung

Sicherungscharakteristik	gG
Sicherungsgröße	NH000

### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1,8 W
---------------------------------------	-------

### Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	51 mm
Höhe installiertes Produkt	79 mm
Länge	51 mm
Breite installiertes Produkt	21 mm

### Normen

Zulassungen	VDE, EAC
Europäische Direktive WEEE	betroffen

**Verwendung Bedingungen**

Höhe über N.N.	2000 m
Isoliert	nein

**Kennzeichnung**

Gerät der Familie	LNH
-------------------	-----