

Blindleistungskompensationsanlage 15/3 kvar, 14% Verdr., 800x600x300 mm, TL

Spannung

Isolationsspannung	690 V
Steuerspannungsart 1	AC
Stoßspannungsfestigkeit	2500 V
Kondensatornennspannung	525 V

Strom

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei $U_e=400V$ 17 kA
nach IEC 61439-1 3.8.10.4

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	105 W
---------------------------------------	-------

Deckel, Tür

Türschliessungstyp	7 mm Dreikant
Anzahl der Türen	1

Werkstoff

Farbe	lichtgrau
Werkstoff	Materialmix

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	330 mm
Höhe installiertes Produkt	800 mm
Breite installiertes Produkt	600 mm

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	10 - 35 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	2,5 - 35mm ²
Anschlussquerschnitt (flexibel) für Steuerung	0,5 / 4 mm ²
Anschlussquerschnitt der Steuerleitung starr	1,5 / 4 mm ²

Bedienung

Schaltverhältnis	5 - 10
------------------	--------

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	07
Schutzklasse	Schutzklasse I

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-10 35 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25 60 °C

Gewicht

Gewicht

77 kg
