



ROB UP oZyl. S0 2p mKD A

WH36186200A

Architecture

Type Type Kraus & Naimer Blue Line

Modèle

- Schéma interrupteur arrêt 0/2 pôles

Principales caractéristiques électriques

tension nominale 250 V AC

Matières

Couleur blanc
Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur
Matière Thermoplastique
Aspect de la surface mat

- Enjoliveur en matière thermoplastique, sans halogène, résistant aux UV, incassable
- Appareil en matière thermoplastique

Dimensions

Profondeur 80 mm
Profondeur de montage 63 mm
Hauteur 86 mm
Largeur 86 mm

Connexion

- avec bornes à vis

Standards

Norme Contrôlé et fabrication surveillée
SEV

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP55 |
|-------------------------|------|

Instructions

| | |
|--------------------|--|
| Texte d'indication | Pour verrou de sûreté, par ex. société dormakaba Kaba 8 -> Type 1065A, B, D ; Kaba 8, 20, Gemini S et Star -> Type 1262 (successeur du 1062) A, B, C, D et T ; société ASSA ABLOY Keso type N° 16052.204.00.2H |
|--------------------|--|
