




Leitungsführungskanal aus PC/ABS halogenfrei LFH
40x60mm cremeweiß

LFH4006009001



Architektur

Montageart	Bodenlochung
------------	--------------

Funktion

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN 4102-12	nein
---	------

Konnektivität

Kanalverbindung	Vormontierte Kupplungen
-----------------	-------------------------

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm	Füllgrad 0.5	7
-------------------------------	--------------	---

Deckel, Tür

Deckelausführung	lose
------------------	------

Werkstoff

Farbe	cremeweiß
RAL Farbe	RAL 9001 - Cremeweiß
Werkstoff	PC - ABS
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt
Transparent	nein

Abmessungen

Kanalhöhe	40 mm
Länge	2000 mm
Kanalbreite	57 mm
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung	125 mm
Abstand Bodenlochung quer zur Kanalrichtung	18 mm

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt	1500 mm ²
-----------------------------	----------------------

Lieferumfang

Lieferung auf Rolle	nein
---------------------	------

Ausstattung

Anzahl steckbare Trennwände	1
Kammeranzahl	1
Klammern pro Meter	2
Mit Kabelhalteklammer	ja
Mit Schutzfolie	nein

Normen

Zulassungen	EN50085-2-1
Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

Halogenfrei	ja
-------------	----

Temperatur

Umgebungstemperatur	-30 90 °C
---------------------	-----------